



# WTW-EHR195-1C

- 200万画素撮影が可能な高解像度EX-SDIカメラ
- オートアイリス機能搭載広角2.7~12mmバリフォーカルレンズ
- 大型の強力照射赤外線LEDを搭載、夜間も広範囲を撮影
- 映像と電源をケーブル一本で伝送可能なPoCモデル



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

有効画素	400万画素
撮像素子	1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー
映像出力形式	EX-SDI/HD-SDI

### 投光性能

赤外線照射距離	約50m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED (大型LED_ 8灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### 機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	107(W)×107(H)×295(D) mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

### レンズ性能

水平画角	33°(T)~113°(W) (2560×1440)
------	----------------------------



映像調整機能

バックライト補正	Off / HLC / BLC / WDR
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	▷ EX-SDI/HD-SDI 1920×1080(1080p)@30fps
搭載レンズ	DC オートアイリス機能搭載バリフォーカルレンズ: 2.7~12mm
電源/最大消費電流 ( ±10%)	1CH : WTW-SRP1001D 4CH : WTW-SRP1004DH 8CH : WTW-SRP1008D
重量 (取付基台含む)	約1, 340g