



WTW-EHR199Y

- 400万画素撮影可能な高解像度モデル
- 3.6mmの広角ボードレンズを搭載
- EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと
- 6種類の映像信号規格対応のマルチモデル



製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素	400万画素
撮像素子	1/2.7 インチ OminiVision CMOS センサー
映像出力形式	EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS

投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED (チップLED_18灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	69(W)×69(H)×198(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 / 最大90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

レンズ性能

水平画角	84° (2560×1440)
------	-----------------



映像調整機能

バックライト補正	Off / HLC / BLC / WDR
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

搭載レンズ	ボードレンズ: 4mm
電源/最大消費電流 (± 10%)	DC12V / 580mA
重量 (取付基台含む)	約314g