



# WTW-EHR994EPTZ

- 4K 800万画素撮影可能な高解像度モデル
- 左右180度と上下55度のパン・チルト操作が可能
- 3.6~11mmの電動光学約3倍ズームバリフォーカルレンズ搭載
- 近距離～中遠監視向け



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

有効画素	800万画素
撮像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOS センサー
映像出力形式	EX-SDI/CVBS

### 投光性能

赤外線照射距離	約50m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED (大型LED_ 4+2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### 機能

マイク	-
PTZ	PAN: 約210° TILT: 約90° 電動ズーム. 約x3
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	117(W)×175(H)×320(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

### レンズ性能

水平画角	38°(T)~70°(W) (2560×1440)
------	---------------------------



映像調整機能

バックライト補正 Off / HLC / BLC / WDR

デイナイト機能 EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

映像出力解像度/FPS ▷ EX-SDI,AHD,CVI,TVI 3840×2160(2160p)@15fps , 2560×1440(1440p)@30fps 1920×1080(1080p)@30fps ▷  
CVBS : 960H (NTSC)

搭載レンズ 電動ズームレンズ / DC オートアイリス機能搭載バリフォーカルレンズ: 3.6~11mm

電源/最大消費電流 ( ±10%) DC12V/930mA

重量 (取付基台含む) 約1.33kg

パンチルト操作はPELCO-Dに対応した機器によるRS485通信での操作となります。

接続するコントローラーやDVR等は以下に設定してください。

備考

カメラID 1

ボーレート 2400