



WTW-EHR994EPTZ

- 4K 800万画素撮影可能な高解像度モデル
- 左右180度と上下55度のパン・チルト操作が可能
- 3.6~11mmの電動光学約3倍ズームバリフォーカルレンズ搭載
- 近距離～中遠監視向け



製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素	800万画素
撮像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOS センサー
映像出力形式	EX-SDI/CVBS

投光性能

赤外線照射距離	約50m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED (大型LED_ 4+2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

機能

マイク	-
PTZ	PAN: 約180° TILT: 約55° 電動ズーム. 約x3
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	117(W)×175(H)×320(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

レンズ性能

水平画角	38°(T)~70°(W) (2560×1440)
------	---------------------------



映像調整機能

バックライト補正	Off / HLC / BLC / WDR
デイナイト機能	EXT / AUTO / COLOR / BW

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	▷ EX-SDI,AHD,CVI,TVI 3840×2160(2160p)@15fps , 2560×1440(1440p)@30fps 1920×1080(1080p)@30fps ▷ CVBS : 960H (NTSC)
搭載レンズ	電動ズームレンズ / DC オートアイリス機能搭載バリフォーカルレンズ: 3.6~11mm
電源/最大消費電流 (±10%)	DC12V/930mA
重量 (取付基台含む)	約1.33kg