



WTW-ENV279GPL

- X-PoE・500万画素カメラ対応デジタルレコーダー
- ディスプレー一体型で8台のX-PoEカメラとPoE接続可能
- スマートフォン・PCでの遠隔監視対応
- グループ機能・CMS機能対応で複数箇所を1画面で遠隔監視可



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0 × 2
ネットワーク端子	RJ-45(10/100/1000Mbps) × 1 RJ-45(PoE給電対応) × 8
アラーム入力/出力	-

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	300(W) × 226(H) × 48(D)mm (本体のみ) 300(W) × 235(H) × 195(D)mm (スタンド含む)
仕上げ・材質	筐体: プラスチック スタンド: プラスチック ディスプレイ表面処理: ガラス
電源/最大消費電力 (± 10%)	DC48V/7.2W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	0~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約1,21kg

ビデオ

表示モード	1.4.6.8.9 画面表示 / シーケンス表示
入力解像度	最大 500万画素(2560 × 1920)
映像入力 (IPカメラ)	8ch 【8ポート搭載 (PoE給電対応)】
映像出力	HDMI × 1 : 最大 3840 × 2160

再生

再生表示モード	最大 2 画面表示
再生動作	再生/一時停止/早送り (x2. x4. x8)

録画



録画フレームレート	接続するカメラの仕様に依存
録画モード	手動録画/モーション録画/スケジュール録画
録画解像度	接続するカメラの仕様に依存
音声	
音声入力	8ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応)
音声出力	HDMI x 1 (映像出力共有) 3.5Φ オーディオジャック x 1
ストレージ	
外付けHDD	-
Raid	-
録画媒体	HDD×1 (最大4TB)
ネットワーク	
プロトコル	HTTP/TCP/IP / DHCP / DNS/NTP/P2P/ONVIF/N1
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
表示	
ディスプレイ解像度	1024×768
ディスプレイサイズ	12.5インチ
連携	
アプリ/PCソフト	スマートフォン : WTW-EAGLE PC : WTW-EAGLE
その他の詳細	