



# WTW-EPR821GFH2

- 500万画素撮影が可能な高解像度XPoEシリーズ専用カメラ
- 広角2.7~12mmバリフォーカルレンズ
- 大型の強力照射赤外線LEDを搭載、夜間も広範囲を撮影
- 自動制御ヒーター・ファンを搭載の寒冷地 温暖地対応モデル



## 製品仕様

### 投光性能

赤外線照射距離	約80m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(大型LED_18灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	-

### インターフェイス

入出力端子	RJ-45×1 / DC12V-IN×1
-------	----------------------

### 機能

マイク	-
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	搭載

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	175(W)×248(H)×465(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V / 最大2.6A
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約3,17 kg
動作環境温度/湿度	-40°C~+50°C (Inside Temp-40°C~+80°C) /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内
レンズ性能	



水平画角 39°～118°

その他の詳細

映像出力解像度/FPS 2880 × 1620=500万画素 (15fps)

搭載レンズ バリフォーカルレンズ: 2.7～12mm

対応NVR NV2シリーズ