



WTW-EPR823EFH2

- 4K800万画素撮影が可能な高解像度XPoEシリーズ専用カメラ
- 広角2.7~12mmバリフォーカルレンズ
- 大型の強力照射赤外線LEDを搭載、夜間も広範囲を撮影
- 自動制御ヒーター・ファンを搭載の寒冷地 温暖地対応モデル



製品仕様

投光性能

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 赤外線照射距離 | 約60m |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED(大型LED_12灯) |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux(IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

インターフェイス

| | |
|-------|----------------------|
| 入出力端子 | RJ-45×1 / DC12V-IN×1 |
|-------|----------------------|

機能

| | |
|---------------------|----|
| マイク | - |
| PTZ | - |
| スピーカー | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | 搭載 |

全般仕様

| | |
|--------------------------|---|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 127(W)×248(H)×332(D)mm |
| 仕上げ・材質 | ダイキャスト |
| 電源/最大消費電力(±10%) | DC12V / 最大2.6A |
| 重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約1,82 kg |
| 動作環境温度/湿度 | -40°C~+50°C (Inside Temp-40°C~+80°C) /最大 90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋外 屋内 |

レンズ性能



水平画角 60°(T)~116°(W)

その他の詳細

映像出力解像度/FPS 3840 × 2160=800万画素 (15fps)

搭載レンズ バリフォーカルレンズ : 2.7~12mm

対応NVR NV2シリーズ