



WTW-EVR195EFB3

- 4K800万画素撮影が可能な高解像度EX-SDIカメラ
- オートアイリス機能搭載広角2.7~12mmバリフォーカルレンズ
- 大型の強力照射赤外線LEDを搭載、夜間も広範囲を撮影
- 自動制御ヒーター・ファンを搭載の寒冷地 温暖地対応モデル



製品仕様

センサー/映像出力性能

| | |
|--------|----------------------------------|
| 有効画素 | 800万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.8 インチ Sony Starvis CMOS センサー |
| 映像出力形式 | EX-SDI/CVBS |

投光性能

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離 | 約50m |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED (大型LED_ 8灯) |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

機能

| | |
|---------------------|----|
| マイク | - |
| PTZ | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | 搭載 |

全般仕様

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 107(W)×107(H)×295(D) mm |
| 仕上げ・材質 | ダイキャスト |
| 動作環境温度/湿度 | -10 ~ +50 /最大90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋外 屋内 |

レンズ性能

| | |
|------|----------------------------|
| 水平画角 | 34°(T)~110°(W) (3840×2160) |
|------|----------------------------|



映像調整機能

| | |
|----------|-------------------------|
| バックライト補正 | Off / HLC / BLC / WDR |
| デイナイト機能 | EXT / AUTO / COLOR / BW |

その他の詳細

| | |
|-------------------|--|
| 映像出力解像度/FPS | ▷ EX-SDI 3840×2160(2160p)@15fps , 2560×1440(1440p)@30fps 1920×1080(1080p)@30fps ▷ CVBS : 960H (NTSC) |
| 搭載レンズ | DC オートアイリス機能搭載バリフォーカルレンズ: 2.7~12mm |
| 電源/最大消費電流 (±10%) | DC12V/2.6A |
| 重量 (取付基台含む) | 約1.42kg |