



WTW-FAR187HE-94

- 265万画素撮影可能な高解像度モデル
- 3~10mmのバリフォーカルレンズ搭載
- 赤外線LEDが赤く光らない、不可視型防犯赤外線カメラ



製品仕様

センサー/映像出力性能

有効画素	200万画素
撮像素子	1/2 インチ SONY STARVIS CMOS センサー
映像出力形式	AHD/CVI/TVI/CVBS

投光性能

赤外線照射距離	約50m
赤外線/防犯灯LED	940nm 赤外線 LED(φ5_42灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

機能

マイク	-
PTZ	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	79(W)×79(H)×236(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V/910mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約469g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内

レンズ性能

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999



水平画角 32°(T)~87°(W)(1920×1080設定時)

映像調整機能

バックライト補正 OFF / BLC / HSBL / WDR

デイナイト機能 EXT / AUTO / COLER / BW

フリッカレス機能 搭載

その他の詳細

映像出力解像度/FPS ▷AHD/TVI/CVI: 1920×1080(1080p)@30fps ▷ CVBS : 960H(NTSC.PAL)

搭載レンズ バリフォーカルレンズ: 3.6~11mm

重量 (取付基台含む) 約469g