



WTW-IDY828E

- 4K800万画素のSPリンク2対応IP赤外線ドームカメラ
- 水平360度エンドレス旋回可能
- 電動光学ズームレンズを搭載
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	20fps(3840×2160設定時)/60fps(1280×720設定時)
映像出力解像度	3840×2160=800万画素

投光性能

赤外線照射距離	約100m
赤外線/防犯灯LED	850nm IRLED (大型LED_9灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.007lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

機能

マイク	-
PTZ	Pan:360°エンドレス / Tilt:95° / Zoom:x2
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ155 (W) ×247 (H) mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/Max1.15A
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約3.8Kg
動作環境温度/湿度	-10°C~+50°C/MAX 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内

ストレージ

録画媒体	NVR (NV4Series)
------	-----------------

レンズ性能

水平画角	12°(T)~60°(W)
------	---------------

その他の詳細

搭載レンズ	電動ズームレンズ 4.7~94mm
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	-
電源/最大消費電流 (±10%)	DC12V/1.15A