



WTW-IPW2211TW

- 大型のパネル型高輝度LEDがカメラ上部に2つ搭載し、夜間周囲を明るく照らし夜間もカラーで撮影が可能です。
- パネル型高輝度LEDは角度調節ができる機構になっており、上下左右や回転など自由な可変ができるパネルになっております。
- パネル型高輝度LEDの他に、赤外線LEDを6灯し、赤外線照明で約20mの距離を監視することが可能です。
- 広角監視に最適な3.6mmのボードレンズを搭載



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	25fps
映像出力解像度	2880×1616

投光性能

赤外線照射距離	約25m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED×6灯 大型ホワイトLED×2灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux ※赤外線LED作動時
防犯灯照射距離	約15m

インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

機能

視聴 操作ソフト	Smart Life
マイク	あり
PTZ	PAN : 355° TILT : 95°
スピーカー	あり
温度/湿度センサー	なし

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	285(W)×274(H)×161(D)mm
仕上げ・材質	PP
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/2,240mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約800g
動作環境温度/湿度	-10~50°C/5~90%
屋外/屋内	屋外 屋内
ストレージ	
録画媒体	microSD(16~128GB)
ネットワーク	
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
レンズ性能	
水平画角	86°