



WTW-IPW2323T

- 赤外線LED・ホワイトLEDがそれぞれ2灯と、デュアルLED(赤外線ホワイト切替点灯型)が4灯搭載し、約15mの赤外線照射が可能です
- 水平355度、垂直95度、旋回操作で周辺監視が可能
- 広角監視に最適な3.6mmのボードレンズを搭載



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	15fps
映像出力解像度	2880×1616

投光性能

赤外線照射距離	約15m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線/ホワイトLED切り替え型LED×4灯 850nm 赤外線LED×2灯 ホワイトLED×2灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux ※赤外線LED作動時
防犯灯照射距離	約7m

インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

機能

視聴 操作ソフト	Smart Life
マイク	あり
PTZ	PAN : 355° TILT : 95°
スピーカー	あり
温度/湿度センサー	なし

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	90(W)×150(H)×136(D)mm
仕上げ・材質	PP
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V/530mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約322g
動作環境温度/湿度	-10~50°C/5~90%
屋外/屋内	屋外 / 屋内
ストレージ	
録画媒体	microSD(16~128GB)
ネットワーク	
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
レンズ性能	
水平画角	86°