



WTW-NEKO

- 2.4Ghzと5Ghzの両方にも対応
- スマートフォンアプリで閲覧 操作可能
- PCアプリでも閲覧 操作可能
- 同時カメラ監視が最大16台まで可能



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数 15fps

1304×1296 映像出力解像度

投光性能

赤外線照射距離 約7m

赤外線/防犯灯LED 850nm 赤外線LED×6灯

0Lux ※赤外線LED作動時 最低被写体照度(赤外線LED作動時)

防犯灯照射距離

インターフェイス

対応通信方式 802.11b/g/n/ac/ax(2.4/5GHz)

機能

視聴 操作ソフト **Smart Life**

マイク あり

PTZ PAN: 355° TILT: 60°

スピーカー あり なし

温度/湿度センサー

全般仕様

株式会社 塚本無線 お問い合わせ先

> 〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 / FAX: 059-245-6999





本体外形寸法 (取付プラケット含む・突起部含まず) Φ70×112(H)mm

仕上**げ・**材質

電源/最大消費電力 (±10%) DC5V/920mA

重量(取付プラケット/アンテナ含む) 約184g

動作環境温度/湿度 0~50℃/5~90%

屋外/屋内

ストレージ

録画媒体 microSD(16~128GB)

ネットワーク

セキュリティ WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)

レンズ性能

水平画角 70°

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL:050-1752-8000 / FAX:059-245-6999