



WTW-NV1829E

- IPカメラシリーズ用 4chレコーダー
- 最大800万画素カメラの入力に対応
- 対応するカメラとPoE接続可能
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0×2
ネットワーク端子	"RJ-45×1(10/100/1000Mbps) PoE搭載RJ-45×4"
アラーム入力/出力	4入力/1出力

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	260(W)×46(H)×232(D)mm
仕上げ・材質	Aluminum/Plastic
電源/最大消費電力 (±10%)	-
動作環境温度/湿度	260(W)×46(H)×232(D)mm
重量 (HDD含まず)	約770 g

ビデオ

表示モード	1画面/4画面/8画面/9画面/シーケンス
映像入力 (IPカメラ)	4ch

再生

再生表示モード	1画面表示
再生動作	再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生 (早送り/巻き戻し共に×2.×4.×8.×倍速) (スロー再生×1/2.×1/4.×1/8再生)

録画

録画フレームレート	2160p入力時: 20fps (全ch合計80fps)
録画モード	常時/スケジュール/イベント録画
録画解像度	3840×2160(2160p)



音声

音声入力	RCA×1
音声出力	HDMI×1（映像出力共有） RCA×1

ストレージ

Raid	N/A
録画媒体	N/A
録画媒体	HDD×1(最大8TB)

ネットワーク

プロトコル	TCP/IP/UPnP/SMP/PPPoE/DHCP/P2P/FTP
セキュリティ	WPA/WPA2（WEP/WPA3非対応）

表示

ディスプレイ解像度	N/A
ディスプレイサイズ	N/A

連携

アプリ/PCソフト	スマートフォン：SDI SEE PC：iVMS
-----------	-------------------------