



# WTW-NV2616EP

- X-PoE・4K（800万画素）カメラ対応デジタルレコーダー
- 16台のX-PoEカメラとPoE接続可能
- スマートフォン・PCでの遠隔監視対応
- グループ機能・CMS機能対応で複数箇所を1画面で遠隔監視可能



## 製品仕様

### インターフェイス

USB端子	USB2.0×2
ネットワーク端子	RJ-45(10/100/1000Mbps)×1 RJ-45(PoE給電対応)×16
アラーム入力/出力	-

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	320(W)×51(H)×248(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル：プラスチック 筐体：亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力（±10%）	DC48V/7.2W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	0~40℃/0~90%
重量 (HDD含まず)	約1,31kg

### ビデオ

表示モード	1.4.6.8.9.10.16 画面表示 / シーケンス表示
入力解像度	最大 800万画素(3840×2160)
映像入力 (IPカメラ)	16ch 【16ポート搭載 (PoE給電対応)】
映像出力	HDMI×1：最大 3840×2160 VGA×1：最大 1920×1080

### 再生

再生表示モード	最大 2 画面表示
再生動作	再生/一時停止/早送り (x2. x4. x8)

### 録画



録画フレームレート	接続するカメラの仕様に依存
録画モード	手動録画/モーション録画/スケジュール録画
録画解像度	接続するカメラの仕様に依存

#### 音声

音声入力	16ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応)
音声出力	HDMI x 1 (映像出力共有) 3.5Φ オーディオジャック x 1

#### ストレージ

外付けHDD	-
Raid	-
録画媒体	HDD×1 (最大8TB)

#### ネットワーク

プロトコル	HTTP/TCP/IP / DHCP / DNS/NTP/P2P/ONVIF/N1
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)

#### 表示

ディスプレイ解像度	-
ディスプレイサイズ	-

#### 連携

アプリ/PCソフト	スマートフォン : WTW-EAGLE PC : WTW-EAGLE
-----------	------------------------------------

#### その他の詳細