株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-NV286EP

- X-PoE・4K（800万画素）カメラ対応デジタルレコーダー
- 8台のX-PoEカメラとPoE接続可能
- スマートフォン・PCでの遠隔監視対応
- グループ機能・CMS機能対応で複数箇所を1画面で遠隔監視可能

製品仕様

その他の詳細

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

ディスプレイサイズ	–
ディスプレイ解像度	–
映像入力	8ch
入力解像度	最大800万画素
映像出力	HDMI×1：最大3840×2160 VGA×1：最大1920 x 1080
表示モード	1.4.6.8.9画面表示/シーケンス表示
オーディオ入力	マイク内蔵対応カメラ接続による各ch入力をサポート
オーディオ出力	HDMI x 1 (ビデオ出力共有) 3.5Φ オーディオプラグ x 1
録画解像度	接続するカメラに依存
録画フレームレート	接続するカメラに依存
録画モード	マニュアル/モーション/スケジュール
再生検索	日時検索
再生動作	再生/一時停止/早送り(x2. x4. x8)
同時再生	1画面（800万画素カメラ録画時）
ストレージ	3.5インチHDD×1（最大8TB）
USB	USB2.0×2
アラーム入出力	–
イーサネット	RJ-45(10/100Mbps)×1 RJ-45(PoE機能搭載)×8
アプリ/CMSソフト	スマートフォン：WTW-EAGLE パソコン：WTW-EAGLE
動作環境	温度：0°C～+40°C 湿度：90%以下 (結露なきこと)
材質	フロントパネル：プラスチック 筐体：亜鉛メッキ処理鋼板
本体外形寸法	259(W)×45(H)×207(D)mm
質量（HDD非搭載時）	約730g
電源	48V/2A
消費電力（HDD非搭載時）	最大4.2W

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999