



WTW-NV299EP

- X-PoE・4K（800万画素）カメラ対応デジタルレコーダー
- 8台のX-PoEカメラとPoE接続可能
- スマートフォン・PCでの遠隔監視対応
- グループ機能・CMS機能対応で複数箇所を1画面で遠隔監視可能



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0 × 2
ネットワーク端子	RJ-45(10/100/1000Mbps) × 1 RJ-45(PoE給電対応) × 8
アラーム入力/出力	-

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	259(W) × 46(H) × 213(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル：プラスチック 筐体：亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力（±10%）	DC48V/4.3W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	0~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約910 g

ビデオ

表示モード	1.4.6.8.9 画面表示 / シーケンス表示
入力解像度	最大 800万画素(3840 × 2160)
映像入力 (IPカメラ)	8ch 【8ポート搭載 (PoE給電対応)】
映像出力	HDMI × 1 : 最大 3840 × 2160 VGA × 1 : 最大 1920 × 1080

再生

再生表示モード	1画面表示 (800万画素カメラ録画再生時)
再生動作	再生/一時停止/早送り (x2. x4. x8)

録画



録画フレームレート	接続するカメラの仕様に依存
録画モード	手動録画/モーション録画/スケジュール録画
録画解像度	接続するカメラの仕様に依存

音声

音声入力	8ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応)
音声出力	HDMI x 1 (映像出力共有) 3.5Φ オーディオジャック x 1

ストレージ

外付けHDD	-
Raid	-
録画媒体	HDD×1 (最大8TB)

ネットワーク

プロトコル	HTTP/TCP/IP / DHCP / DNS/NTP/P2P/ONVIF/N1
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)

表示

ディスプレイ解像度	-
ディスプレイサイズ	-

連携

アプリ/PCソフト	スマートフォン：WTW-EAGLE PC：WTW-EAGLE
-----------	--------------------------------

その他の詳細