



# WTW-NV4016EP6

- 4K (800万画素) カメラに対応デジタルレコーダー
- 16台のSPリンク2対応カメラとPoE接続可能
- スマートフォン・PCでの遠隔監視対応
- グループ機能・CMS機能対応で複数箇所を1画面で遠隔監視可能



## 製品仕様

### インターフェイス

USB端子	USB2.0 × 2
ネットワーク端子	RJ-45(10/100/1000Mbps) × 1 RJ-45(PoE給電対応) × 16
アラーム入力/出力	8入力/4出力

### 全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	300(W) × 54(H) × 297(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル: プラスチック 筐体: 亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 ( ± 10%)	AC100V/14W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	0~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約1,49kg

### ビデオ

表示モード	1.4.6.8.10.12.13.14.16 画面表示 / シーケンス表示
入力解像度	最大 800万画素(3840 × 2160)

### 再生

再生表示モード	800万画素 録画時: 30fpsの場合最大1画面表示/15fpsの場合最大3画面表示 500万画素 録画時: 30fpsの場合最大2画面表示/15fpsの場合最大4画面表示 400万画素 録画時: 30fpsの場合最大4画面表示/15fpsの場合最大4画面表示 200万画素 録画時: 30fpsの場合最大4画面表示/15fpsの場合最大4画面表示
再生動作	再生/一時停止 / 早送り / 早戻し(x2. x4. x6. × 8. × 16) / スロー再生( × 1/2. × 1/4. × 1/8.1/16)

### 録画



録画フレームレート	各ch最大 30fps 最大合計:480fps
録画モード	手動録画/モーション録画/スケジュール録画
録画解像度	最大 800万画素(3840 × 2160) 接続するカメラの設定解像度
音声	
音声入力	16ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応)
音声出力	HDMI x 1 (映像出力共有) RCA×1
ストレージ	
外付けHDD	対応(eSATA×1)
Raid	-
録画媒体	HDD×2 (最大8TB×2)
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP/PPPoE/UPnP/DHCP/P2P /NTP