



WTW-NV4044GP6

- 500万画素カメラ対応デジタルレコーダー
- 4台のSPリンク2対応カメラとPoE接続可能
- スマートフォン・PCでの遠隔監視対応
- グループ機能・CMS機能対応で複数箇所を1画面で遠隔監視可能



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0×1
ネットワーク端子	RJ-45×1(10/100/1000Mbps) PoE PoE給電対応 RJ-45×4
アラーム入力/出力	-

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	300(W)×52(H)×209(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル：プラスチック 筐体：亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	DC48V/4.9W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	0~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約990 g

ビデオ

表示モード	1.4画面表示 / シーケンス表示
入力解像度	最大 500万画素(2560×1920)

再生

再生表示モード	500万画素 録画時: 最大1画面表示 400万画素 録画時: 最大2画面表示 200万画素 録画時: 最大4画面表示
再生動作	再生/一時停止/早送り/早戻し(x2. x4. x6. x8. x16) /スロー再生(x 1/2. x 1/4. x 1/8.1/16)

録画

録画フレームレート	各ch最大 30fps 最大合計:120fps
録画モード	手動録画/モーション録画/スケジュール録画
録画解像度	最大 500万画素(2560×1920) 接続するカメラの設定解像度



音声

音声入力 4ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応)

音声出力 HDMI x 1 (映像出力共有) RCA x 1

ストレージ

外付けHDD -

Raid -

録画媒体 HDD x 1 (最大8TB)

ネットワーク

プロトコル TCP/IP/PPPoE/UPnP/DHCP/P2P/NTP

その他の詳細