



WTW-NV432EP6R

- 4K (800万画素) カメラに対応 RAID機能搭載デジタルレコーダー
- 32台のSPリンク2対応カメラと接続可能 (PoE接続は16台迄)
- スマートフォン・PCでの遠隔監視対応
- グループ機能・CMS機能対応で複数箇所を1画面で遠隔監視可能



製品仕様

インターフェイス

USB端子	USB2.0 x 1 USB3.0 x 2
ネットワーク端子	RJ-45 x 2(10/100/1000Mbps) PoE PoE給電対応 RJ-45 x 16
アラーム入力/出力	16 入力/4 出力

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	440(W) x 98(H) x 450(D)mm
仕上げ・材質	フロントパネル: プラスチック 筐体: 亜鉛メッキ処理鋼板
電源/最大消費電力 (±10%)	AC100V x 2/18.8W(HDD非搭載時)
動作環境温度/湿度	5~40°C/0~90%
重量 (HDD含まず)	約7,250g

ビデオ

表示モード	1.4.6.8.10.12.13.14.16.17.19.20.22.25.36 画面表示 / シーケンス表示
入力解像度	最大 800万画素(3840 x 2160)

再生

再生表示モード	800万画素 録画時: 最大12 画面表示 500万画素 録画時: 最大16 画面表示 200万画素 録画時: 最大16 画面表示
再生動作	再生/一時停止/早送り/早戻し(x2. x4. x6. x8. x16) / スロー再生 (x 1/2. x 1/4. x 1/8.1/16)

録画

録画フレームレート	各ch最大 30fps 最大合計:960fp
録画モード	手動録画/モーション録画/スケジュール録画/アラーム録画/インテリジェント録画
録画解像度	最大 800万画素(3840 x 2160) 接続するカメラの設定解像度



音声

音声入力 32ch (各chマイク機能搭載カメラ接続による音声入力に対応) / RCA×1

音声出力 HDMI x 1 (映像出力共有) RCA×1

ストレージ

外付けHDD 対応(eSATA×1)

Raid RAID0 / RAID1 / RAID5 / RAID6 / RAID10

録画媒体 HDD×8 (最大8TB×8)

ネットワーク

プロトコル TCP/IP/PPPoE/UPnP/DHCP/P2P/NTP

その他の詳細