



# WTW-PBP520E

- 4K800万画素の超高解像度IPカメラ
- CSマウントレンズに対応
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCで閲覧可能



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力解像度 3840 × 2160=800万画素

### 投光性能

赤外線照射距離	-
赤外線/防犯灯LED	-
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0.002 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### インターフェイス

入出力端子 RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1

### 機能

マイク	-
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	64(W)×64(H)×107(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約304 g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 / 最大 90% RH
屋外/屋内	屋内

### レンズ性能



水平画角

-

連携

アプリ/PCソフト

スマートフォン：SDI SEE PC：iVMS

その他の詳細

搭載レンズ

CSマウントレンズ対応

対応NVR

NV4シリーズ

簡易録画機能

-

電源/最大消費電流 ( ± 10%)

3.2W(PoE)