



WTW-PBP520G

- 500万画素高解像度IPカメラ
- CSマウントレンズに対応
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCで閲覧可能



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力解像度 2592 × 1944=500万画素

投光性能

赤外線照射距離 -
 赤外線/防犯灯LED -
 最低被写体照度(赤外線LED作動時) Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
 防犯灯照射距離 -

インターフェイス

入出力端子 RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1

機能

マイク -
 PTZ -
 スピーカー -
 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) -

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) 64(W)×64(H)×107(D)mm
 仕上げ・材質 ダイキャスト
 重量(取付ブラケット/アンテナ含む) 約304 g
 動作環境温度/湿度 -10 ~ +50 / 最大 90% RH
 屋外/屋内 屋内

レンズ性能



水平画角

-

連携

アプリ/PCソフト

スマートフォン：SDI SEE PC：iVMS

その他の詳細

搭載レンズ

CSマウントレンズ対応

対応NVR

NV4シリーズ

簡易録画機能

-

電源/最大消費電流 (± 10%)

3.2W(PoE)