



# WTW-PDR44-4E

- 4K800万画素の高解像度カメラユニットを4台搭載し広範囲を撮影
- 焦点距離2.8~12mmの広角~中望遠撮影に対応した電動バリフォーカルレンズ
- ONVIF (S/G/T) 対応



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力解像度 3840 × 2160=800万画素 x 4CH

### 機能

マイク	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	無

### 全般仕様

仕上げ・材質 ダイキャスト

### その他の詳細



圧縮方式	次世代映像データ圧縮方式 fps（デフォルトfps設定）
映像フレーム数	（ビューワー用PCの性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定や被写体などによって低下する場合がございます）
ビットレート	固定/可変 8Kbps～16Mbps
搭載レンズ	焦点距離2.8~12mm/電動バリフォーカルレンズ
ズーム比	約4倍
オートアイリス	無
画角	対角：約55～138° / 水平：約48～112°
パンチルトズーム （PTZ）	無
赤外線LED	搭載（850nm）
赤外線LED照射距離	約30m
ホワイトLED	搭載
ホワイトLED照射距離	約15m
ICR機能	搭載
対応周波数	850nm
PoE	対応
録画機能	有 microSDカードスロット×1（Class10またはU1推奨 最大256GBまで対応）
プロトコル	TCP/IP/HTTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/SMTP/NTP/UPnP/SNMP/HTTPS/FTP/PPPoE
互換性	ONVIF（S/G/T）
オーディオ	入力×1（RCA）/出力×1（RCA）
アラーム	入力×2/出力×2
動作環境	温度：-30～+55 湿度：0%～95%（結露不可）
防塵防水仕様	屋外仕様（IP67）
本体配色	ホワイト
電源	PoE機能：LANコネクタによるPoE給電対応（IEEE802.3bt規格準拠） 最大43W