



# WTW-PDRP219G

- 500万画素の高解像度撮影
- 焦点距離2.7~12mmの広角～中望遠撮影に対応したパリフォーカルレンズ
- microSDカードでの簡易録画機能搭載
- ONVIF (S/G/T) 対応



## 製品仕様

### 機能

マイク		無
スピーカー		無
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)		無
映像調整機能		
フリッカレス機能	有(レベル1~10)	
その他の詳細		



	メインストリーム
出力対応解像度	2592 × 1944/2560 × 1440/1920 × 1080/1280 × 720 (デフォルト2592 × 1944設定)
	サブストリーム
	1280 × 720/720 × 480 (デフォルト720 × 480設定)
圧縮方式	次世代映像データ圧縮方式
映像フレーム数	1~30fps (ビューワー用PCの性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定や被写体などによって低下する場合がございます)
ビットレート	固定/可変 32~16384Kbps
搭載レンズ	焦点距離2.7~12mm/バリフォーカルレンズ
ズーム比	約4倍
オートアイリス	無
画角	水平：約58~96°
パンチルトズーム (PTZ)	無
赤外線LED	搭載 (850nm 21灯)
赤外線LED照射距離	約20m
赤外線LED監視可能距離	約10m
ホワイトLED	無
ホワイトLED照射距離	-
ホワイトLED監視可能距離	-
ICR機能	搭載
対応周波数	850nm
PoE	対応
録画機能	有 microSDカードスロット×1 (Class10またはU1推奨 最大128GBまで対応)
プロトコル	IPv4,IPv6,HTTPS,DDNS,PPPoE,FTP,SNMP,RTSP,QoS,IEEE 802.1X,P2P,IPEYE,Email
互換性	ONVIF (S/G/T)
DAY & NIGHT	有 (自動/デイ/ナイト/タイマー)
ホワイトバランス	有 (オートホワイトバランス1/オートホワイトバランス2/手動ホワイトバランス)
ノイズ低減 (DNR)	有 (オフ/中低/中/高)
逆光補正	有 (BLC/HLC)
WDR	有 (オフ/中低/中/高)
動体検知	有 (オフ/オン 264ゾーン)
ミラー機能	有 (オフ/水平/垂直/水平および垂直)
OSD機能	有 (オフ/オン 時間 曜日 テキスト)
推奨ビューワー	PC : WTW-SerachTool (Google Chrome/Firefox/Edge/Internet Explore) スマートフォン : WTW SDI see
動作環境	温度 : -10 ~ +50 湿度 : 0% ~ 90% (結露不可)
防塵防水仕様	無 (屋内専用)
本体材質	プラスチック
本体配色	ホワイト
本体外形寸法 (突起部含まず)	φ121 × 94(H)mm
重量 (取付基台含む)	約298g
電源	PoE機能 : LANコネクターによるPoE給電対応 (IEEE802.3af規格準拠) 外部電源 : ACアダプター-WTW-AD121C2 (オプション) (AC100~240V)
付属品	コネクタ保護キャップ/ビス/アンカー/六角レンチ



株式会社 塚本無線  
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

