



WTW-PDRP340EA

- 4K800万画素の全方位型 SPリンク2対応IP赤外線ドームカメラ
- 超広角魚眼レンズ搭載し、水平180度を映像記録
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	20fps
映像出力解像度	3840 × 2160=800万画素

投光性能

赤外線照射距離	約25m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(2灯) ホワイトLED(2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.007lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	約15m

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)

Ø116 mm × 106mm

仕上げ・材質

ダイキャスト

電源/最大消費電力 (± 10%)

D12V/POE(IEEE802.3af)

重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)

約600g

動作環境温度/湿度

-35°C ~ +60°C/less than ≤ 95% RH

屋外/屋内

屋外 屋内

ストレージ

録画媒体 NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)

レンズ性能

水平画角

175°

連携

アプリ/PCソフト

スマートフォン : WTW VIEW10 PC:WTW-VMS

その他の詳細

搭載レンズ

超広角魚眼レンズ:2.0mm

対応NVR

NV4シリーズ

簡易録画機能

搭載 【microSD(16~256GB対応)】

電源/最大消費電流 (± 10%)

D12V 390mA/PoE(IEEE802.3af)