



# WTW-PDRP341T

- 6K1200万画素の全方位型 SPリンク2対応IP赤外線ドームカメラ
- 超広角魚眼レンズ搭載し、水平180度を映像記録
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像フレーム数	最大 15fps
映像出力解像度	4000 × 3000=1200万画素

### 投光性能

赤外線照射距離	約10m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(3灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01Lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--------------------------------------------------

### 機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)  $\varnothing$ 120 mm × 55 mm

仕上げ・材質 ダイキャスト

重量 (取付ブラケット/アンテナ含む) 約 456g

動作環境温度/湿度  $-35^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$  / MAX 95% RH

備考 本製品は対応録画機が必要となります。 対応機種 WTW-NV4316EP6 / WTW-NV432EP6 / WTW-NV464EP6 2024年5月現在

屋外/屋内 屋外 屋内

#### レンズ性能

水平画角 180°

#### 連携

アプリ/PCソフト スマートフォン : WTW VIEW 10 PC : WTW-VMS

#### その他の詳細

搭載レンズ 超広角魚眼レンズ:1.6mm

対応NVR NV4シリーズ

簡易録画機能 搭載 【microSD(16~256GB対応)】

電源/最大消費電流 (±10%) 3.4W(PoE)