



WTW-PDRP40VY

- 耐衝撃性能に優れたIK10準拠のバンダルドームカメラ
- パン・チルト・ズーム機能により、遠隔地から自在に画角の変更が可能
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電
- SPリンク 2 対応



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	最大30fps
映像出力解像度	2560 × 1440=400万画素

投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(4灯) ホワイトLED(4灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.001Lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	約20m

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

機能

マイク	搭載
PTZ	Pan:350° / Tilt:80°
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	Ø 153mm × 118.8 mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力 (± 10%)	D12V/POE(IEEE802.3af)
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約 950 g
動作環境温度/湿度	-30~+60°C, < 90%(outdoor)
屋外/屋内	屋外 / 屋内
ストレージ	
録画媒体	NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)
レンズ性能	
水平画角	57°~125°
連携	
アプリ/PCソフト	スマートフォン : WTW VIEW10 PC:WTW-VMS
その他の詳細	
搭載レンズ	電動ズームレンズ : 2.8~12mm
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	搭載 【microSD(16~256GB対応)】
電源/最大消費電力 (± 10%)	9.9W(PoE)