



WTW-PDRP40VY

- 耐衝撃性能に優れたIK10準拠のバンダルドームカメラ
- パン・チルト・ズーム機能により、遠隔地から自在に画角の変更が可能
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電
- SPリンク 2 対応



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	最大30fps
映像出力解像度	2560 × 1440=400万画素

投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(4灯) ホワイトLED(4灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.001Lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	約20m

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

機能

マイク	搭載
PTZ	Pan:350° / Tilt:80°
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)

Ø 153mm × 118.8 mm

仕上げ・材質

ダイキャスト

電源/最大消費電力 (± 10%)

D12V/POE(IEEE802.3af)

重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)

約 950 g

動作環境温度/湿度

-30~+60°C, < 90%(outdoor)

屋外/屋内

屋外 屋内

ストレージ

録画媒体 NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)

レンズ性能

水平画角 57°~125°

連携

アプリ/PCソフト スマートフォン : WTW VIEW10 PC:WTW-VMS

その他の詳細

搭載レンズ 電動ズームレンズ : 2.8~12mm

対応NVR NV4シリーズ

簡易録画機能 搭載 【microSD(16~256GB対応)】

電源/最大消費電力 (± 10%) 9.9W(PoE)