株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-PDRP4620GASD6

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線ドームカメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応

製品仕様

その他の詳細

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

解像度	■メインストリーム 2592×1944/2592×1520/2304×1296/1920×1080/ 1280×960/1280×720 ■サブストリーム 1280×720/640×480/320×240 ■モバイルストリーム 640×480/320×240
フレーム数	最大20fps
ビットレート	8～16384Kbps
レンズ	【広角】 3.6mm 単焦点ボードレンズ
画角	水平：約86 °
PTZ(パンチルトズーム)	–
搭載LED	850nm 赤外線LED 2灯
LED照射距離	最大15m
デイ＆ナイト	Auto/Color/B＆W/Image/Schedule （CdSセンサーによりIRカットフィルター自動切り替え）
最低被写体照度	カラー：0.007 Lux 赤外線LED照射時：0Lux
マイク	○
スピーカー	–
プロトコル	確認中
互換性	ONVIF（S/G/T）
一般検知	モーション
スマート検知	FD/PD＆VD/PID/LCD/CC/HM/CD/QD/RSD/SOD
内蔵ストレージ	Micro SDカードスロット×1 （最大256GB対応）
その他機能	OSD/Mirror/DWDR/BLC/WB/3DNR
クライアントソフト	パソコン：IE/Edge スマートフォンアプリ：WTW VIEW10
動作環境	温度：-10°C～+50°C 湿度：90%以下 (結露なきこと)
ケース材質	メタル
本体外形寸法	Φ100(W)×95(H) mm
質量	約420g
電源	PoE（IEEE802.3af）/ DC12V
消費電力	最大5.8W

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999