



WTW-PDRP491EA

- 4K800万画素のSPリンク2対応IP赤外線ドームカメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	25fps (3840×2160設定時)
映像出力解像度	3840 × 2160=800万画素

投光性能

赤外線照射距離	約25m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(10灯) ホワイトLED(6灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.007lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	約20m

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)

114(W)×90(H)×114(D)mm

仕上げ・材質

ダイキャスト

電源/最大消費電力 (±10%)

DC12V: max.7.1W, PoE: max.8.7W

重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)

約 550g

動作環境温度/湿度

-35°C~ +60°C / ≤ 95% RH

屋外/屋内

屋外 屋内

ストレージ

録画媒体 NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)

レンズ性能

水平画角

80°

連携

アプリ/PCソフト

スマートフォン: WTW VIEW10 PC: WTW-VMS

その他の詳細

搭載レンズ

ボードレンズ: 3.6mm

対応NVR

NV4シリーズ

簡易録画機能

搭載 【microSD(16~256GB対応)】

電源/最大消費電力 (±10%)

DC12V: 7.1W / PoE: 8.7W