



# WTW-PDRP49GA

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線ドームカメラ
- バリフォーカルレンズ搭載で近距離～中距離まで対応
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像フレーム数	最大30fps
映像出力解像度	2880 × 1620=500万画素

### 投光性能

赤外線照射距離	約30m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(2灯) ホワイトLED(2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.002lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	約25m

### インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

### 機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ143(W)×119(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V: max 5.8W, PoE (48V): max 7.0W
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約990g
動作環境温度/湿度	-35°C~ +60°C / ≤ 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内
<b>ストレージ</b>	
録画媒体	NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)
<b>レンズ性能</b>	
水平画角	41°(T)~ 115°(W)
<b>連携</b>	
アプリ/PCソフト	スマートフォン: WTW VIEW10 PC: WTW-VMS
<b>その他の詳細</b>	
搭載レンズ	電動ズームレンズ 2.8~12mm
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	搭載【microSD(16~256GB対応)】
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12V:5.8W / PoE(48V):7.0W