



WTW-PDRP50HA

- 200万画素のSPリンク2対応IP赤外線ドームカメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離	約25m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(1灯) ホワイトLED(1灯)
防犯灯照射距離	約20m

機能

マイク	搭載
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

その他の詳細



出力対応解像度	メインストリーム 1920×1080 サブストリーム 640×480
圧縮方式	次世代映像データ圧縮方式 メインストリーム 1~25fps サブストリーム 1~25fps
映像フレーム数	(ビューワー用PCの性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定や被写体などによって低下する場合がございます)
ビットレート	128Kbps ~ 2048Kbps
搭載レンズ	焦点距離2.8mm/ボードレンズ
ズーム比	-
画角	水平：約94° 垂直：約50° 対角：約112°
最低被写体照度	カラー撮影時：0.002 Lux (AGC ON) 赤外線照射時：0 Lux
デイ&ナイト	IRカットフィルター搭載 (Full Color/Day&Night/Schedule)
PoE	対応 (IEEE802.3af)
録画機能	有 microSDカードスロット×1 (最大256GBまで対応)
プロトコル	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,HTTPS
ONVIF	ONVIF (S/G/T)
ホワイトバランス	有 (Auto/Manual)
ノイズ低減 (DNR)	有 (3DNR)
逆光補正	有 (HLC/BLC)
WDR	有 (DWDR)
動体検知	有 (Off/On 8レベル)
プライバシーマスク機能	-
ミラー機能	有 (Off/垂直/水平)
OSD機能	有 (Off/カメラネーム/日時時刻)
スマートAI機能	人 車両検知 / エリア侵入検知 / ラインクロス検知
動作環境	温度：-35 ~ +60 湿度：0% ~ 90% (結露不可)
防水防塵仕様	有 (屋外仕様 IP67)
電源	PoE機能：LANコネクタによるPoE給電対応 (IEEE802.3af規格準拠) 外部電源：ACアダプターWTW-AD121C2 (オプション) (AC100~240V)
消費電力	最大 6.8W
本体材質	Metal
本体配色	ホワイト
本体外形寸法 (突起部含まず)	φ100(W)×89(H)mm
重量	約312g



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

