



# WTW-PDRPY2189G

- 500万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- 左右355度上下90度の旋回能力を搭載したパンチルトカメラ、遠隔操作可能
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



## 製品仕様

### 投光性能

赤外線照射距離	約100m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(大型LED_9灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	-

### インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1
-------	------------------------------

### 機能

マイク	-
PTZ	PAN: 360°エンドレス旋回 / TILT:93° / Zoom: ×20
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	153(W)×250(H)×242(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	10.6W(PoE)
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約2,080g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内

### レンズ性能



水平画角	5°(T)~50°(W)
その他の詳細	
映像出力解像度/FPS	2880 × 1620=500万画素 (15fps)
搭載レンズ	バリフォーカルレンズ : 4.7~94mm
対応NVR	NV2シリーズ