



# WTW-PR821GFH6

- 500万画素撮影が可能な高解像度ネットワークカメラ
- 望遠5~50mmバリフォーカルレンズ
- 大型の強力照射赤外線LEDを搭載、夜間も広範囲を撮影
- 自動制御ヒーター・ファンを搭載の寒冷地 温暖地対応モデル



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像出力解像度 2688 × 1944 = 522万画素

### 投光性能

赤外線照射距離 約80m  
 赤外線/防犯灯LED 850nm 赤外線LED\_18灯  
 最低被写体照度(赤外線LED作動時) Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)  
 防犯灯照射距離 -

### インターフェイス

入出力端子 RJ-45(PoE給電対応) × 1 / DC12V-IN × 1

### 機能

マイク -  
 PTZ -  
 スピーカー -  
 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) 搭載

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) 175(W) × 248(H) × 465(D)mm  
 仕上げ・材質 ダイキャスト  
 重量(取付ブラケット/アンテナ含む) 約3,180 g  
 動作環境温度/湿度 -40 ~ +50 (内部温度-40 ~ +80) / 最大 90% RH  
 屋外/屋内 屋外 / 屋内



レンズ性能

水平画角 10°(T)~55°(W)

連携

アプリ/PCソフト スマートフォン：SDI SEE PC：iVMS

その他の詳細

搭載レンズ バリフォーカルレンズ:5~50mm

対応NVR NV4シリーズ

簡易録画機能 -

電源/最大消費電流 ( ± 10%) DC12V / 2.6A