



WTW-PRP213E

- 4K800万画素の高解像度撮影
- 焦点距離2.7~12mmの広角～中望遠撮影に対応したパリフォーカルレンズ
- ONVIF (S/G/T) 対応



製品仕様

機能

| | |
|---------------------|---|
| マイク | 無 |
| スピーカー | 無 |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | 無 |

映像調整機能

| | |
|----------|---|
| フリッカレス機能 | 無 |
|----------|---|

その他の詳細



| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | メインストリーム |
| 出力対応解像度 | 3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720 (デフォルト3840×2160 ¹ 設定) サブストリーム 1280×720/720×480 (デフォルト1280×720 ² 設定) |
| 圧縮方式 | 次世代映像データ圧縮方式 |
| 映像フレーム数 | 1~20fps (ビューワー用PCの性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定や被写体などによって低下する場合がございます) |
| ビットレート | 固定/可変 32~16384Kbps |
| 搭載レンズ | 焦点距離2.7~12mm/バリフォーカルレンズ |
| ズーム比 | 約4倍 |
| オートアイリス | 無 |
| 画角 | 水平：約33~107° |
| パンチルトズーム (PTZ) | 無 |
| 赤外線LED | 搭載 (850nm 42灯) |
| 赤外線LED照射距離 | 約30m |
| 赤外線LED監視可能距離 | 約20m |
| ホワイトLED | 無 |
| ホワイトLED照射距離 | - |
| ホワイトLED監視可能距離 | - |
| ICR機能 | 搭載 |
| 対応周波数 | 850nm |
| PoE | 対応 |
| 録画機能 | 無 |
| プロトコル | IPv4,IPv6,HTTPS,DDNS,PPPoE,FTP,SNMP,RTSP,QoS,IEEE 802.1X,P2P,IPEYE,Email |
| 互換性 | ONVIF (S/G/T) |
| DAY&NIGHT | 有 (自動/カラー/モノクロ/タイマー) |
| ホワイトバランス | 有 (オートホワイトバランス1/オートホワイトバランス2/手動ホワイトバランス) |
| ノイズ低減 (DNR) | 有 (オフ/中低/中/高) |
| 逆光補正 | 有 (BLC/HLC) |
| WDR | 有 (オフ/中低/中/高) |
| 動体検知 | 有 (オフ/オン 264ゾーン) |
| ミラー機能 | 有 (オフ/水平/垂直/水平および垂直) |
| OSD機能 | 有 (オフ/オン 時間 曜日 テキスト) |
| 推奨ビューワー | PC : WTW-SerachTool (Google Chrome/Firefox/Edge/Internet Explore) スマートフォン : WTW SDI see |
| 動作環境 | 温度 : -10 ~ +50 湿度 : 0% ~ 90% (結露不可) |
| 防塵防水仕様 | 屋外仕様 |
| 本体材質 | ダイキャスト (フード部 プラスチック) |
| 本体配色 | ブラック |
| 本体外形寸法 (突起部含まず) | 78(W)×80(H)×240(D) mm (取付ブラケット含む) |
| 重量 (取付基台含む) | 約530g |
| 電源 | PoE機能 : LANコネクタによるPoE給電対応 (IEEE802.3af規格準拠) 外部電源 : ACアダプター-WTW-AD121C2 (オプション) (AC100~240V) |
| 付属品 | コネクタ保護キャップ/ビス/アンカー/六角レンチ |



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

