株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-PRP28YA

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線カメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ

製品仕様

全般仕様

動作環境温度/湿度	-35°C~ +60°C / ≤ 90% RH
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック

その他の詳細

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

映像出力解像度	2560×1440 =400万画素
映像フレーム数	25fps
搭載レンズ	ボードレンズ: 3.6mm
水平画角	72°
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(1灯) ホワイトLED(2灯)
赤外線照射距離	約25m
防犯灯照射距離	約20m
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.002 Lux：B/W 0 lux (IR ON)
入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
PTZ	–
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	–
マイク	搭載
スピーカー	搭載
録画媒体	NVR（NV4Series）microSD (16~256GB)
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	搭載 【microSD(16~256GB対応)】
アプリ/PCソフト	スマートフォン：WTW VIEW10 PC:WTW-VMS
屋外/屋内	屋外 / 屋内
電源/最大消費電力（±10%）	DC12V: max.7.1W, PoE: max.8.3W
電源/最大消費電流（±10%）	DC12V:7.1W / PoE:8.3W
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ70.07(W)×152.32(D)mm
重量（取付ブラケット/アンテナ含む）	約278g

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999