



# WTW-PRP28GA

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線カメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像フレーム数	25fps
映像出力解像度	2560 × 1440 =400万画素

### 投光性能

赤外線照射距離	約25m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(1灯) ホワイトLED(2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.002 Lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	約20m

### インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

### 機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)

Φ70.07(W)×152.32(D)mm

仕上げ・材質

ダイキャスト / プラスチック

電源/最大消費電力 ( ±10% )

DC12V: max.7.1W, PoE: max.8.3W

重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)

約278g

動作環境温度/湿度

-35°C~ +60°C / ≤ 90% RH

屋外/屋内

屋外 屋内

## ストレージ

録画媒体 NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)

## レンズ性能

水平画角

72°

## 連携

アプリ/PCソフト

スマートフォン : WTW VIEW10 PC:WTW-VMS

## その他の詳細

搭載レンズ

ボードレンズ: 3.6mm

対応NVR

NV4シリーズ

簡易録画機能

搭載 【microSD(16~256GB対応)】

電源/最大消費電力 ( ±10% )

DC12V:7.1W / PoE:8.3W