



# WTW-PRP28YA

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線カメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像フレーム数	25fps
映像出力解像度	2560 × 1440 =400万画素

### 投光性能

赤外線照射距離	約25m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(1灯) ホワイトLED(2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.002 Lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	約20m

### インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

### 機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ70.07(W)×152.32(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック
電源/最大消費電力 ( ±10% )	DC12V: max.7.1W, PoE: max.8.3W
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約278g
動作環境温度/湿度	-35°C~ +60°C / ≤ 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

#### ストレージ

録画媒体	NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)
------	------------------------------------

#### レンズ性能

水平画角	72°
------	-----

#### 連携

アプリ/PCソフト	スマートフォン : WTW VIEW10 PC:WTW-VMS
-----------	---------------------------------

#### その他の詳細

搭載レンズ	ボードレンズ: 3.6mm
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	搭載 【microSD(16~256GB対応)】
電源/最大消費電力 ( ±10% )	DC12V:7.1W / PoE:8.3W