



WTW-PRP9020EASD6

- 4K800万画素のSPリンク2対応IP赤外線カメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 高性能赤外線LEDを2個搭載し、夜間暗視



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	最大20fps
映像出力解像度	3840 × 2160=800万画素

投光性能

赤外線照射距離	約10m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.007lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	71(W)×71(H)×153(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力 (±10%)	5.6W(PoE)
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約386 g
動作環境温度/湿度	-10°C~+50°C/MAX 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内

ストレージ

録画媒体 NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)

レンズ性能

水平画角 90°

連携

アプリ/PCソフト スマートフォン：WTW VIEW10 PC:WTW-VMS

その他の詳細

搭載レンズ	ボードレンズ:3.6mm
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	搭載 【microSD(16~256GB対応)】
電源/最大消費電力 (±10%)	5.6W(PoE)