



WTW-PRP9020GASD3

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線カメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



製品仕様

センサー/映像出力性能

| | |
|---------|----------------------|
| 映像フレーム数 | 最大20fps |
| 映像出力解像度 | 2688 × 1944 = 522万画素 |

投光性能

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 赤外線照射距離 | 約15m |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED(2灯) |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.007lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

インターフェイス

| | |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 入出力端子 | RJ-45(PoE給電対応) × 1 / DC12V-IN × 1 / microSDカードスロット × 1 |
|-------|--------------------------------------------------------|

機能

| | |
|---------------------|----|
| マイク | 搭載 |
| PTZ | - |
| スピーカー | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

全般仕様



| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず) | 71(W)×71(H)×153(D)mm |
| 仕上げ・材質 | ダイキャスト |
| 重量 (取付ブラケット/アンテナ含む) | 約386 g |
| 動作環境温度/湿度 | -10°C~+50°C/MAX 90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋外 屋内 |
| ストレージ | |
| 録画媒体 | NVR (NV4Series) microSD (16~256GB) |
| レンズ性能 | |
| 水平画角 | 85° |
| 連携 | |
| アプリ/PCソフト | スマートフォン：WTW VIEW10 PC:WTW-VMS |
| その他の詳細 | |
| 搭載レンズ | ボードレンズ:3.6mm |
| 対応NVR | NV4シリーズ |
| 簡易録画機能 | 搭載 【microSD(16~256GB対応)】 |
| 電源/最大消費電流 (±10%) | 5.2W(PoE) |