



WTW-PRP9020GASD6

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線カメラ
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	最大20fps
映像出力解像度	2688 × 1944 = 522万画素

投光性能

赤外線照射距離	約15m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(2灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.007lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応) × 1 / DC12V-IN × 1 / microSDカードスロット × 1
-------	--

機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	71(W)×71(H)×153(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約386 g
動作環境温度/湿度	-10°C~+50°C/MAX 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内
ストレージ	
録画媒体	NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)
レンズ性能	
水平画角	85°
連携	
アプリ/PCソフト	スマートフォン：WTW VIEW10 PC:WTW-VMS
その他の詳細	
搭載レンズ	ボードレンズ:3.6mm
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	搭載 【microSD(16~256GB対応)】
電源/最大消費電流 (± 10%)	5.2W(PoE)