株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-PRP9115GSD6

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線暗視カメラ
- バリフォーカルレンズ搭載で近距離～中距離まで対応
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応

製品仕様

その他の詳細

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

解像度	■メインストリーム 2592×1944/2592×1520/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720 ■サブストリーム 1280×720/640×480/320×240 ■モバイルストリーム 320×240
フレーム数	最大20fps
ビットレート	8～8192Kbps
レンズ	【広角～中望遠】 2.8～12mm バリフォーカルレンズ
画角	水平：約32~90 °
PTZ(パンチルトズーム)	–
搭載LED	850nm 赤外線LED 4灯
LED照射距離	最大30m
デイ＆ナイト	Auto/Color/B＆W/Image/Schedule （IRカットフィルター自動切り替え）
最低被写体照度	カラー：0.007 Lux 赤外線LED照射時：0Lux
マイク	–
スピーカー	–
プロトコル	確認中
互換性	ONVIF（S/G/T）
一般検知	モーション
スマート検知	–
内蔵ストレージ	Micro SDカードスロット×1 （最大256GB対応）
その他機能	OSD/Mirror/DWDR/BLC/WB/3DNR
クライアントソフト	PC：IE/Edge Mobile Phone：WTW VIEW10
動作環境	温度：-10°C～+50°C 湿度：90%以下 (結露なきこと)
屋外/屋内対応	屋外/屋内
ケース材質	メタル
本体外形寸法	90(W)×98(H)×236(D) mm
質量	約830g
電源	PoE（IEEE802.3af）/ DC12V
消費電力	最大5.2W

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999