



WTW-PRP9220GSD3B

- 500万画素のSPリンク2対応IP赤外線カメラ
- バリフォーカルレンズ搭載で近距離～中距離まで対応
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	最大20fps
映像出力解像度	2688 × 1944 = 522万画素

投光性能

赤外線照射距離	約40m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(大型LED_8灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.007lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

インターフェイス

入出力端子 RJ-45 (PoE給電対応) × 1 / アラーム:IN/OUT × 1 / オーディオ:IN/OUT(RCA) × 1 / DC12V-IN × 1 / microSDカードスロット × 1

機能

マイク	-
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	107(W)×107(H)×297(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力 (±10%)	9.1W(PoE)
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約1,470g
動作環境温度/湿度	-10°C~+50°C/MAX 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内

ストレージ	
録画媒体	NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)

レンズ性能	
水平画角	32°(T)~90°(W)

連携	
アプリ/PCソフト	スマートフォン：WTW VIEW10 PC:WTW-VMS

その他の詳細	
搭載レンズ	バリフォーカルレンズ: 2.8~12mm
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	搭載 【microSD(16~256GB対応)】
電源/最大消費電力 (±10%)	9.1W(PoE)