



# WTW-PRP9230ESD6B

- 4K800万画素のSPリンク2対応IP赤外線カメラ
- バリフォーカルレンズ搭載で近距離～中距離まで対応
- PoE対応で電力をLANケーブル経由で給電可能
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



## 製品仕様

### センサー/映像出力性能

映像フレーム数	最大30fps
映像出力解像度	3840 × 2160=800万画素

### 投光性能

赤外線照射距離	約40m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(大型LED_8灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.007lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

### インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1 / DC12V-IN×1 / microSDカードスロット×1
-------	--

### 機能

マイク	-
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	107(W)×107(H)×296(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	約1,460 g
動作環境温度/湿度	-10°C~+50°C/MAX 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内
<b>ストレージ</b>	
録画媒体	NVR (NV4Series) microSD (16~256GB)
<b>レンズ性能</b>	
水平画角	39°(T)~116° (W)
<b>連携</b>	
アプリ/PCソフト	スマートフォン：WTW VIEW10 PC:WTW-VMS
<b>その他の詳細</b>	
搭載レンズ	バリフォーカルレンズ: 2.8~12mm
対応NVR	NV4シリーズ
簡易録画機能	搭載 【microSD(16~256GB対応)】
電源/最大消費電流 (±10%)	13.2W(PoE)