



WTW-RV7-SET

- 7インチ液晶モニターと小型カメラのセット
- カメラには集音マイクを搭載し音声にも対応
- 小型カメラでも12~24V車対応
- バックギア電源ON機能搭載



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像出力解像度	約25万画素
---------	--------

投光性能

赤外線照射距離	-
赤外線/防犯灯LED	-
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0.1Lux F=2.0
防犯灯照射距離	-

全般仕様

本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	モニター (WTW-RV7M) 181(W)×122(H)×36(D)mm / カメラ (WTW-RV7C) 36(W)×46(H)×27(D)mm (取り付けブラケット含まず)
仕上げ・材質	カメラ：ダイキャスト モニター：プラスチック
電源/最大消費電力 (±10%)	DC12.24V/6W
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	モニター：約459g / カメラ：約170g
動作環境温度/湿度	-20°C~70°C
屋外/屋内	屋外 屋内

音声

音声入力	対応
音声出力	Build in Speaker

表示

ディスプレイ解像度	800×480
ディスプレイサイズ	7インチ



株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

