株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-STP1001D

- HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0の入力にサポート
- 1同軸ケーブルにSDI+電源+制御データ(RS-485一方向、UTC)のネスト送信
- EX-SDI 1.0/2.0/2.1の入力支援として長距離伝送が可能
- EX-SDI 2.0の場合は標準最大600m（5C-HFBT）
- SDIカメラ(10W級)駆動用電源の供給が可能(DC 12Vモデル)
- サージ保護回路内蔵

製品仕様

全般仕様	
動作環境温度/湿度	'-10～+50°C
その他の詳細	
インターフェイス	入力 : BNC×1 出力 : BNC×1
接続対応機種	WTW-SRP1001D WTW-SRP1004DH WTW-SRP1008D
配線距離	HD-SDI : 最大200m　EX-SDI 1.0 : 最大400m　EX-SDI 2.0 : 最大600m　EX-SDI 2.1 : 400m
電源/最大消費電力（±10%）	入力 : DC48V
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	88(W)×33(H)×21.5(D) mm

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999