



WTW-TRC3032

- 静止画超解像度の最高5000万画素、動画最高800/4k万画素記録！
- 防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
- 動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始！
- 3.3mmのボードレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	30fps (3840×2160設定時は10fps / 2688×1520設定時は20fps)
映像出力解像度	【静止画】最大 9344×5256(5000万画素) 【動画】最大 3840×2160(4K)
映像出力形式	【静止画】JPG 【動画】AVI

投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED_42
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)

インターフェイス

対応通信方式	-
入出力端子	microSDカードスロット×1 Micro-USB端子×1 ビデオ出力端子×1 3.5Φ DCジャック×1

機能

視聴 操作ソフト	-
マイク	搭載
スピーカー	搭載

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	91(W)×130(H)×83(D)mm
仕上げ・材質	プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	単三乾電池.DC6V/330mA
動作環境温度/湿度	0°C~50°C
屋外/屋内	屋外 / 屋内



ストレージ

録画媒体 microSD(16~256GB)

ネットワーク

セキュリティ

-

レンズ性能

水平画角 95°

表示

ディスプレイ解像度 720×320

ディスプレイサイズ 2.4インチ

その他の詳細

PIRセンサー 検出距離 メインセンサー:18~20m / セカンダリーセンサー:15~16m

搭載レンズ ボードレンズ: 3.3mm

Working_te00 0°C~50°C

Max_power_cons00tion 単三乾電池.DC6V/330mA

重量 (取付基台含む) 約314g