



WTW-WPDR190EA

- 4K（800万画素）の超高解像度IP赤外線ドーム型カメラ
- 小型サイズのドーム型で威圧感が少ない
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応
- 機器間Wi-Fi専用カメラでより安定した通信が行えます



製品仕様

投光性能

| | |
|--------------------|------------------|
| 赤外線照射距離 | 約20m |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED_15灯 |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux(IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

インターフェイス

| | |
|--------|---------------------|
| 対応通信方式 | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
|--------|---------------------|

機能

| | |
|---------------------|---------|
| 視聴 操作ソフト | SDI-SEE |
| マイク | 搭載 |
| PTZ | - |
| スピーカー | Plastic |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

全般仕様

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | Φ111×85(H)mm |
| 仕上げ・材質 | プラスチック |
| 電源/最大消費電力(±10%) | DC12V/380mA |
| 重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約221g |
| 動作環境温度/湿度 | 0 ~ +50 /最大90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋内のみ |

ストレージ

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060

TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999



| | |
|-------------|----------------------------|
| 録画媒体 | WTW-WNV1995E |
| ネットワーク | |
| セキュリティ | WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応) |
| レンズ性能 | |
| 水平画角 | 93° |
| その他の詳細 | |
| 映像出力解像度/FPS | 3072 × 2592=800万画素 (15fps) |
| 搭載レンズ | ボードレンズ: 3.6mm |