



# WTW-WRP213E

- 4K (800万画素) の赤外線カメラ
- 中型サイズで犯罪抑止効果を得られます
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応
- バリフォーカルレンズ搭載で近距離～中距離まで対応
- 機器間Wi-Fi専用カメラでより安定した通信が行えます



## 製品仕様

### 投光性能

赤外線照射距離	約23m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED_42灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	-

### インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

### 機能

視聴 操作ソフト	SDI-SEE
マイク	-
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	78(W)×80(H)×240(D) mm
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	DC12V / max530mA
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約550g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 / 最大90% RH
屋外/屋内	屋内のみ

### ストレージ

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060  
 TEL : 050-1752-8000 / FAX : 059-245-6999



録画媒体	WTW-WNV1995E
ネットワーク	
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
レンズ性能	
水平画角	32°(T)~112°(W)
その他の詳細	
映像出力解像度/FPS	3072 × 2592=800万画素 (15fps)
搭載レンズ	バリフォーカルレンズ:2.8~12mm