



WTW-WSP12

- みてるちゃん3Plusでご好評の超小型ボディをそのままに、ソーラーパネル駆動を実現した大好評のPTカメラ
- 特殊小型デュアルLED(赤外線 ホワイトLED切替型)搭載
- 12,000mAhの大容量バッテリーを搭載したソーラーパネルを付属



製品仕様

センサー/映像出力性能

映像フレーム数	カラー撮影時:15fps/白黒撮影時:10fps
映像出力解像度	2560×1440

投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線/ホワイトLED切り替え型LED×6灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux ※赤外線LED作動時
防犯灯照射距離	約10m

インターフェイス

対応通信方式	802.11b/g/n(2.4GHz)
--------	---------------------

機能

視聴 操作ソフト	WTW-EAGLE
マイク	あり
PTZ	PAN : 355° TILT : 95°
スピーカー	あり
温度/湿度センサー	N/A

全般仕様



本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	カメラ 87(W)×205(H)×87(D)mm ソーラーパネル 174(W)×239(H)×35(D)mm (取り付けブラケット含まず) 174(W)×239(H)×216(D) (取り付けブラケット含む)
仕上げ・材質	PP
電源/最大消費電力 (±10%)	ソーラー充電バッテリー駆動 (12,000mAhバッテリー内蔵) 初期充電時 DC5V/880mA
重量 (取付ブラケット/アンテナ含む)	カメラ 約262g ソーラーパネル 約860g
動作環境温度/湿度	-10~50°C/5~90%
屋外/屋内	屋外 / 屋内

ストレージ

録画媒体 microSD(16~128GB)

ネットワーク

セキュリティ WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)

レンズ性能

水平画角 約72°